

Unidades Condensadoras Tecumseh



Eficiência e facilidade em um único produto.

Alta tecnologia e performance aliadas a robustez e baixo nível de ruído. As Unidades Condensadoras Tecumseh são equipamentos desenvolvidos para atuar em toda a gama de produtos comerciais: câmaras frigoríficas, balcões, freezers, ultracongeladores, pistas frias, estufas, chopeiras, bebedouros, chillers e equipamentos que necessitam de refrigeração para seu funcionamento.



Estão disponíveis nas versões com R-134a, R-404A, R-22, R 12(Blends).



Tecumseh

Tabela de Aplicação de Unidades Condensadoras

Aplicações	Ref. Com. HP	Modelo	Capacidade Frigorífica - MBP/HBP								Cilindrada (cm³)	Dimensionais Unidade (mm)			Consumo Unidade Condensadora (Watts/h)
			-15 °C		-6,7 °C		0 °C		7,2 °C			A	B	C	
			Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h					
R12	1/3+	UAE4440AS	1900	479	2604	656	3250	819	4100	1033	12,04	410	320	230	680
	1/2	UAE4448AS	2263	570	3180	801	3920	987	4800	1209	14,17	410	320	280	840
R134a	1/4	UAZ0413YS	1038	261	1460	368	1759	443	2160	544	5,91	380	265	260	350
	1/3	UAE4430YS	1430	360	1956	493	2500	630	3100	781	8,85	380	300	230	540
	1/3+	UAE4440YS	1946	490	2668	672	3329	839	4200	1058	12,04	410	320	230	670
	1/2	UAE4448YS	2310	582	3246	818	4002	1008	4900	1234	14,17	410	320	280	800
	1/2+	UTY4466YS	3009	758	4681	1179	6179	1556	7557	1904	18,8	510	368	280	950
	1	UTY4489YS	4204	1059	5883	1482	7499	1889	9400	2368	26	490	407	330	1325
R22	1/4	UAE9415ES	1464	369	1810	456	2265	571	2795	704	5,67	410	320	230	380
	1/3	UAE9422ES	1907	480	2668	672	3424	862	4294	1082	7,57	410	320	280	480
	1/2	UAE9430ES	2294	578	3223	812	4117	1037	5161	1300	8,85	410	320	280	610
	1	UTY9455ES	4180	1053	6143	1547	8003	2016	10310	2597	18,8	490	407	330	1215
	1 1/2	UTY9474ES	6542	1648	9205	2319	11589	2919	15425	3885	26	490	700	330	1550

Aplicações	Ref. Com. HP	Modelo	Capacidade Frigorífica - LBP								Cilindrada (cm³)	Dimensionais Unidade (mm)			Consumo Unidade Condensadora (Watts/h)
			-34,4 °C		-23,3 °C		-17,8 °C		-12,2 °C			A	B	C	
			Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h	Btu / h	Kcal / h					
R134a	1/2	UTP1413YS	830	209	1270	320	1678	423	2070	521	10,86	446	286	287	250
R404A	1	UTY2431ZS	1326	334	3353	845	4386	1105	5701	1436	18,8	510	368	280	810
	1 1/2	UTY2446ZS	2658	670	4617	1163	5139	1294	5976	1505	26	510	368	280	1200

Temperatura de evaporação

LBP	MBP-CBP	HBP - A/C
-23,3°C	-6,7°C	7,2°C

